

PICO 162



Представляем Вашему вниманию сварочный инверторный аппарат **Pico 162** для ручной дуговой сварки MMA постоянным током и возможностью TiG DC сварки с контактным зажиганием дуги. **Pico 162** имеет широкий круг потребителей на территории РФ, и уверено зарекомендовал себя как надёжный друг и помощник для сварки металлов и сплавов. Сварочный аппарат **Pico 162** принадлежит к моделям инновационных сварочных аппаратов нового поколения, разработанного на основе надёжной и испытанной инверторной технологии EWM. **Pico 162** позволит повысить производительность труда, существенно снизить затраты на электроэнергию и материалы.

Характерные Особенности

- Простота транспортировки благодаря компактной конструкции и особо малому весу;
- Два вида сварки в одном компактном источнике: MMA и TiG DC;
- Функциональность и надёжность гарантируется даже при падениях и ударах благодаря продуманной конструкции корпуса и прочному ударопрочному материалу;
- Максимальная эффективность благодаря инверторной сварочной технологии EWM;
- Интуитивно понятное управление;
- Максимальная мобильность и компактность, идеально для строительных и монтажных работ;
- Высокая устойчивость к колебаниям сетевого напряжения до (от -40% до +15%);
- Продуманная конструкция корпуса и система вентиляции, позволяющая увеличить продолжительность включения и минимизировать загрязнения внутри аппарата;
- 100% проверено и протестировано.

Технические характеристики	 MMA DC		 Сварка TiG DC	
			TiG (контактное зажигание)	
Диапазон регулирования сварочного тока	10 A - 150 A		10 A - 160 A	
ПВ при температуре окружающей среды	25°C	40°C	25°C	40°C
Сила тока при ПВ 30%	-	-	-	160A
Сила тока при ПВ 35%	-	150A	-	-
Сила тока при ПВ 45%	-	-	160A	-
Сила тока при ПВ 50%	150A	-	-	-
Сила тока при ПВ 60%	-	120A	-	130A
Сила тока при ПВ 100%	120A	100A	120A	100A
Напряжение холостого хода	105B			
Напряжение сети	1 x 230 V (-40 % - +15 %)			
Частота тока в сети	50/60Гц			
Сетевой предохранитель	3x16A			
Максимальная потребляемая мощность	5,5кВА			
Рекомендуемая мощность генератора	7,5 кВА			
COS φ	0,94			
Габариты (ДхШхВ), мм	400 x 115 x 225 мм			
Масса	4,8 кг			

Цены, рекомендуемые производителем, скидки предоставляются индивидуально (не более 5%).

Тип	Наименование	Артикул	Цена в евро с НДС
PICO 162	Сварочный инверторный аппарат	090-002040-00502	605,00 €
EH 16 MM ² 4M	Электрододержатель, 4м	092-000052-00000	21,00 €
WK KL/Z 16 MM ² 4M KL	Кабель заземления, зажим, 4м	092-000008-00000	27,00 €
	ИТОГО		653,00 €

SET Pico 162	Комплект для ручной сварки: Pico 162 и оборудование для сварочной площадки в чемоданчике	091-002040-00502	780,00 €
Итого:			780,00 €

Pico 162 VRD	Инверторный аппарат ручной сварки с уменьшением напряжения холостого хода в соответствии с AS 1674.2-2003	090-002050-00502	M3	715,00 €
WK KL/Z 16MM2	Кабель массы	094-005314-00000	E1	21,00 €
EH 16MM2 4M	Кабель электрода	094-005313-00000	E1	27,00 €
Итого:				763,00 €

Возможные дополнительные опции

Тип	Наименование	Артикул	
SET Pico 162	Комплект "ready to weld" (скейсом)	091-002040-00502	
TIG 17 GDV 4M	Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-2,4 мм	094-010977-00000	
TIG 26 GDV 4M	Сварочная горелка TIG, газ, ш 0,5-4,0 мм	094-010979-00000	
DM1 32L/MIN 3/4 - 3/8	Газовый редуктор	094-011763-00000	
G3/8-G1/4 DIN EN1256	Газовый шланг	094-013031-00000	
POWERSHIELD II 5-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013727-00000	
POWERSHIELD II 9-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013728-00000	
RS POWERSHIELD	Рюкзак для маски POWERSHIELD	098-003542-00000	
RT1 19POL	Пульт ДУ	090-008097-00000	
RA5 19POL 5M	Соединительный кабель для ДУ, 5м, 19 пол	092-001470-00005	
RA5 19POL 10M	Соединительный кабель для ДУ, 10м, 19 пол	092-001470-00010	
RA5 19POL 20M	Соединительный кабель для ДУ, 20м, 19 пол	092-001470-00020	
ADAP 16/25-35 QMM	Переходник на гнездо с 16/25 на 35 мм ²	094-001780-00000	

					
Маска сварщика POWERSHIELD II «Хамелеон»	Рюкзак для маски POWERSHIELD	Сварочная горелка с вентилем на ручке	Переходник на гнездо с 16/25	ДУ RT1 	